

オーワックパワー

# ORWAK POWER (大型圧縮減容機)

輸送高を1980mmに抑え、  
入口高に制限がある場所にも  
搬入可能

1200mm~1500mmの  
ワイドな投入口を搭載、  
スライディングドア(一部扉式)を  
採用



## 3820



圧力切替可

■最大約500kgの梱包物を作成 ※紙類の場合

仕様

本体サイズ: W2075×D996×H2576mm

本体重量: 1220kg

投入口: W1500×H650mm

梱包サイズ: W1500×D800×H1140mm

梱包物の重量: 350~500kg

圧縮力: 高圧26t 低圧18t

電源: 200V 3相 30A モーター: 4kW



### 使用方法



ヒモ掛け棒でヒモをセット



段ボールを投入



ヒモ結束後排出



圧縮完了

[www.orwak.co.jp](http://www.orwak.co.jp)

 ORWAK®

## 3620



圧力切替可

■POWERシリーズで最も強力な52tの圧縮力

仕様

本体サイズ: W1900×D1030×H2481mm

本体重量: 1520kg

投入口: W1200×H600mm

梱包サイズ: W1200×D800×H1140mm

梱包物の重量: 350～450kg

圧縮力: 高圧52t 低圧34t

電源: 200V 3相 30A

モーター: 4kW



## 3420



圧力切替可

■排投入口幅1200mmで大型の対象物も楽々投入

■圧縮が終わるとスライディングドアが自動でオープン

■サイクルタイム24秒で処理効率アップ

仕様

本体サイズ: W1775×D995×H2380mm

本体重量: 1080kg

投入口: W1200×H520mm

梱包サイズ: W1200×D800×

H1150mm

梱包物の重量: 250～400kg

圧縮力: 高圧26t 低圧18t

電源: 200V 3相 30A

モーター: 4kW



## 3320



圧力切替可



背低タイプ

■設置高1980mmで天井の低い場所に対応

仕様

本体サイズ: W1775×D998×H1980mm

本体重量: 985kg

投入口: W1200×H510mm

梱包サイズ: W1200×D800×H1150mm

梱包物の重量: 200～250kg

圧縮力: 高圧18.5t 低圧12t

電源: 200V 3相 30A

モーター: 4kW



ORWAK Japan株式会社(オーワック・ジャパン)

〒105-0012

東京都港区芝大門2-2-1 ユニゾ芝大門 二丁目ビル6階

ナビダイヤル: 0570-0089-55

www.orwak.co.jp